

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
	Qualitäts-Sappie HS 380 mit Eschenholzstiel 38 cm. Zum ergonomischen und rückschonenden Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken. <i>Gewicht 0,9 kg</i>	710770	35,--	42,--
	Sappie-Gürtelhalter für Sappie HS 380, mit Schnappverschluss.	710775	20,--	24,--
	Sappie-Maschinenhalter für Sappie HS 380. <i>Gewicht 0,7 kg</i>	710778	33,--	39,--
	Absaugvorrichtung für Kreissägen mit 100mm Absaugstutzen. Einfache Montage an vorhandenen Bohrungen am Spänekasten. Serienmäßiges Späneauswurfgitter wird nicht mehr benötigt! Für alle HMG Kreissägen geeignet. <i>Gewicht 2 kg</i>	S 56819	53,--	63,--
	Dreipunktaufhängung Heck + Seite für KAT I und II als Nachrüstsatz, Heckanbau, mit Gerätebolzen zur seitlichen Fixierung am Unterlenker Traktor, für alle HMG Wipp- bzw. Wipptischsägen geeignet. <i>Gewicht 33 kg</i>	S 56823	238,--	283,--
	Dreipunktaufhängung Seite für KAT I und II als Nachrüstsatz, seitlicher Anbau, für alle HMG Wippsägen oder Wipp-Tischsägen geeignet. <i>Gewicht 22 kg (kein Paketversand möglich!)</i>	S 56820	135,--	161,--
	Dreipunktaufhängung Heck 3-teilig für KAT I und II als Nachrüstsatz, Heckanbau, für alle HMG Wippsägen ohne Sägertisch geeignet. <i>Gewicht 5,2 kg</i>	S 56822	115,--	137,--
	Elektromotor mit Schalter-Steckerkombination , 2 x Keilriemenscheiben 13mm 2-rillig, 2 x Keilriemen 13mm und Motorconsole, für alle HMG Kreissägen mit Keilriemenwelle geeignet. - Elektromotor 7,5kw 400V S6 CEE 16A, <i>Gewicht 34 kg</i> - Elektromotor 10kw 400V S6 CEE 16A, <i>Gewicht 46 kg</i>	S 56828 S 56829	334,-- 442,--	398,-- 526,--
	Zapfwellenantriebssystem „GZ“ mit Winkelgetriebe, Getriebehalteeinrichtung, 2 x Keilriemenscheiben 13 mm 2-rillig, 2 x Keilriemen 13 mm, Keilriemenschutzkasten und Dreipunktaufhängung Heck 3-teilig, für alle HMG Wippsägen mit Keilriemenwelle geeignet. <i>Gewicht 34 kg</i>	S 56830	602,--	716,--
	Zapfwellenantriebssystem „ZA“ mit Zapfwellenabschaltmechanik, Winkelgetriebe Zapfwellenanschluß Heck und Seite, Getriebehalteeinrichtung, Keilriemenscheibe 13 mm 2-rillig, 2 x Keilriemen 13 mm, Keilriemenschutzkasten und Dreipunktaufhängung KAT I und II, für alle HMG Wipp- bzw. Wipptischsägen mit Keilriemenwelle geeignet. <i>Gewicht 69 kg</i>	S 56827	878,--	1045,--
	4m Teleskop-Förderband FT-400 mit 2 Bandrollen. Fördergurt aus spezieller rauer Oberfläche mit mehreren Textileinlagen und 13 Stück Metall-Mitnehmern und Handseilwinde. <i>Gewicht 143 kg, Fracht € 139,-- + MwSt.</i>	M 67510	1699,--	2021,--
	- mit E-Motor 1,5kw 400V S6 CEE 16A + Schalter (FT 400-D)	M 67515	2211,--	2631,--
	- mit E-Motor 0,75kw 230V CEE + Schalter (FT 400-W)	M 67513	2251,--	2679,--
	- mit Hydraulikmotor, Hydraulikschlauch für Vor- und Rücklauf und Stromregelventil für Förderbandgeschwindigkeit (FT 400-T)	M 67520	2103,--	2502,--
	- Aufpreis 5m Teleskop-Förderband FT 500 (statt 4m FT 400)	M 56860	259,--	308,--
	Hauptrahmen GKF für HMG Wippsäge und HMG Teleskop-Förderband mit Holzzuführwanne, Anschlag und Handseilwind. <i>Gewicht 102 kg, Fracht € 59,-- + MwSt.</i>	S 56840	918,--	1092,--

Frachtkosten für Zubehör oder Ersatzteile werden nach Gesamtgewicht verrechnet. Bei Paketversand bis 31,5 kg € 10,-- zzgl. MwSt und über 31,6 kg auf Palette € 30,-- zzgl. MwSt. Bei gleichzeitiger Maschinenlieferung entfallen die Fracht- und Verpackungskosten!