

Hydraulischer Holzspalter mit 24t Spaltkraft für Spaltlänge 111cm

HSP 24M

Extrem viel Power! HMG Holzspalter mit 24t Spaltkraft für Meterholz bis 111cm. Wie auch bei allen HMG Meterspalter, ermöglicht ein einfaches kugelgelagertes Zweihandsystem, ein müheloses Halten und Zentrieren von Meterholz oder Kurzholz, egal ob krume, dicke, astige oder dünne Holzstämmen. Die serienmäßigen Holzablegebügel fangen das gespaltene Holz auf, außerdem dienen sie auch zur Ablage von Holzstücken für weitere Spaltvorgänge. Ein als Sonderzubehör lieferbarer Kurzholztisch kann für Kurzholz von 33cm bis 55cm verwendet werden. 2 Spaltgeschwindigkeiten, Messinggleitführungen, Rücklauffiltration, Verwendung von Qualitätskomponenten, Dreipunktaufhängung, schnelle Zylinderbefestigung, einstellbare Hubbegrenzung u.v.m. sind Standard. Wie auch bei allen anderen HMG Holzspalter, können Antriebssysteme jederzeit nachgerüstet werden.

- Scheitlänge bis 1110mm, Zylinderhub 1000mm
- Längeres Spaltmesser
- Vorlaufgeschwindigkeiten 1./2. Stufe in cm/sek E-Motor 7/17, Zapfwelle 13/23, Traktorhydraulik 7/17
- Rücklaufgeschwindigkeiten in cm/sek E-Motor 10, Zapfwelle 21, Traktorhydraulik 10
- Kraftbedarf mit Zapfwelle 20 kw
- Abmessung (BxHxT) 860x2600x1300 mm, Höhe Zylinder eingefahren 1750 mm
- Schwere Konstruktion
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Speziell geformtes Spaltmesser für mehr Spaltleistung
- Messinggleitführung zwischen Messer und Führung
- Öltank in Bodenplatte versenkt und verschweißt
- Fahrwerk und Dreipunktaufhängung für KAT I und II
- Großer Transporthaken
- Absenkbarer Zylinder mit Schnellverschluss
- Holzablegebügel mit Halterung für Transport
- Geschützte Anordnung der Antriebssysteme
- Ölschauglas am Öltank
- Saubere Filtration durch Rücklauffilter
- Schneller Ölfilterwechsel und Ölablaßventil
- Leistungsstarker Elektromotor mit nur 1400 U/min.
- Pumpenträger mit Kupplung zwischen Motor u. Pumpe
- Schalter-Stecker mit Phasenwender u. Motorschutz
- Stufenlose Hubbegrenzung für Scheitlängenjustierung
- Zweihandbedienung mit einer beweglichen Zweihandschaltung zur Fixierung des Spaltgutes von oben, dadurch Zentrierung in gewünschter Position möglich, egal ob astiges, krumes, dickes oder dünnes Holz
- Bewegliche Zweihandschaltung durch verschleißfreie Kugellagerführung leicht bedienbar und mit Metallzacken zur Holzfixierung. Außerdem ist Spaltgut durch Schiebetechnik vor Anspaltung noch verschiebbar
- Zusätzliches Antriebssystem (z.B. E-Motor oder Zapfwellenpumpe) jederzeit nachrüstbar



Fixierringe ermöglichen einfache und schnelle Einstellung der Höhen- bzw. Tiefenbegrenzung des Messers. (Serie bei 10t-24t)



1 Starker Zylinder für extra viel Spaltkraft

2 Zweihandbedienung mit einer beweglichen Zweihandschaltung zur Fixierung des Spaltgutes von oben, dadurch Zentrierung in gewünschter Position möglich, egal ob astiges, krumes, dickes oder dünnes Holz (Serie bei 10t-24t)

3 Sehr breite Bodenplatte für große Holzstämmen



Zubehör s. 32-35

Bezeichnung	Bestell-Nr.	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
Holzspalter HSP 24M-D, Kraft 24t, E-Motor 6,5kw 400V S6 CEE 16A, Fahrwerk, Dreipunktaufh. KAT I+II, Gewicht 480kg	H 70650	3875,-	4611,-
Holzspalter HSP 24M-Z, Kraft 24t, Zapfwellenanschluß, Fahrwerk, Dreipunktaufh. KAT I+II, Kraftbedarf 14kw, Gewicht 467kg	H 70651	3848,-	4579,-
Holzspalter HSP 24M-DZ, Kraft 24t, kombi E-Motor 6,5kw 400V S6 CEE 16A + Zapfwellenanschluß, Fahrwerk, Dreipunktaufh., 495kg	H 70652	4508,-	5365,-
Holzspalter HSP 24M-T, Kraft 24t, mit Traktorhydraulik, 2m Schläuche mit Schnellk., Fahrwerk, Dreipunktaufh, max. 60l/min., 452kg	H 70653	3200,-	3808,-
Frachtkosten innerhalb Deutschland, je Maschine	FDE-PNS	69,-	82,-

Holzspalter 10-24t